

**PRODUCT DATA SHEET**  
**CF-2015B**  
**MACCHINA PER MICRO-TRINCEA DELIVERY**

**Innovativa:**

Un solo passaggio per realizzare una microtrincea di larghezza tra 12 e 32 mm, con profondità fino a 24 cm

**Risparmiosa:**

Con una micro-trincea di soli 17/20 mm di larghezza i costi di attrezzatura, realizzazione e ripristino sono ridotti al minimo.

**Facile:**

Grazie all'avanzamento idraulico, l'operatore si concentra sulla lavorazione

**Affidabile:**

Qualità tedesca

**Potente:**

Realizzata per un uso continuativo e particolarmente intenso.



**PANORAMICA**

**Funzionalità**

La macchine per microtrincea **CF-2015B**, oltre ad essere delle eccellenti macchine tagliasuolo, permettono la realizzazione una micro trincea di larghezza minima di appena 12 mm, minimizzando i tempi di eliminazione del materiale dallo scavo e di ripristino.

Il taglio viene realizzato grazie ad un gruppo di dischi diamantati di qualità premium (normalmente 3 dischi), affiancati tra loro mediante un sistema di distanziali di diversi spessori forniti a corredo, che permettono una rapida configurazione per larghezze tra 12 e 32 cm.

Grazie a questo accorgimento, è necessario un solo passaggio per realizzare una trincea di profondità regolabile fino a 24 cm, in base al diametro dei dischi impiegati:

Diametro del disco	Massima profondità di scavo
500 mm	180 mm
620 mm	240 mm

In alternativa, è possibile utilizzare un singola mola diamantata della larghezza richiesta (es: 20 mm), o due mole diamantate spaziate con un distanziale (es: 8 mm + distanziale 2,5 mm)

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	CF-2015B
Tipo motore	Benzina 4T
Modello motore	Honda GX630
Accensione	Elettrica
Cilindri	2 a V (90°)
Raffreddamento	Aria forzata
Potenza max	20,8 HP @ 3600 rpm
Coppia max	48 Nm @ 2500 rpm
Classe di emissione	Normativa EU vigente
Avanzamento	Idraulico
Diametro foro disco	25,4 mm
Max diametro disco	620 mm
Max profondità di taglio	240 mm
Serbatoio acqua	35 litri
Peso	280 kg
Dischi	Non inclusi

## PRESTAZIONI<sup>(1)</sup>

<b>Velocità del taglio</b>	4 minuti/metro
<b>Consumo acqua</b>	2 litri/minuto
<b>Durata dei dischi</b>	500 metri lineari (3 dischi)

(1) Le prestazioni sono fornite **a solo titolo indicativo**, dipendendo dalla configurazione dei dischi, dalla profondità del taglio, dal tipo materiale da rimuovere e dalla perizia dell'operatore.

## TRANSIZIONE 4.0

La CF-2015B è idonea ai requisiti del *piano nazionale transizione 4.0*, e gode pertanto di rilevanti detrazioni fiscali sotto forma di credito di imposta.

L'idoneità è realizzata grazie ad un kit di geolocalizzazione denominato **CBM**. Il CBM è costituito da uno smartphone industriale Android®, da una app Android pre-installata sullo smartphone, e da un accesso ad un applicativo web residente in uno spazio cloud.

