



NaviTEK NT

Tester di Rete

NaviTEK NT

Tester di Rete

NaviTEK NT è uno strumento per la ricerca guasti e la manutenzione delle reti in fibra e delle reti attive e passive in rame. Grazie alla sua interfaccia grafica, NaviTEK NT permette ai tecnici di localizzare e risolvere più velocemente problemi legati alla connettività della rete. I test possono essere salvati come rapporti PDF e condivisi con colleghi e clienti usando l'app gratuita IDEAL AnyWare™.



Al momento, i tecnici delle reti hanno a loro disposizione un'ampia selezione di strumenti per diagnosticare i guasti e sebbene utili in certe situazioni e ambienti, hanno delle limitazioni. Invece NaviTEK NT offre una suite comprensiva di test e funzionalità per la ricerca dei guasti che si trovano soltanto su tester palmari dedicati:-


- Interfacce di test per fibra e rame
- Veloce rilevamento delle informazioni IP e link, incluso duplex, velocità, ID porta, indirizzo IP e stato Gateway, VLAN, DNS, DHCP
- Rileva servizi come ISDN, POTS e PoE
- Una mappatura precisa che include la misura della lunghezza e la distanza fino al quasto
- Un design robusto e compatto permette l'uso in spazi confinati
- · Non suscettibile ad attacchi di virus e malware

Informazioni riassuntive per Rete e Porta




Premere il pulsante Autotest per visualizzare informazioni sommarie e consentire una dettagliata ispezione dei parametri di rete

Funzionamento e Rilevamento VLAN



Rileva in modo automatico l'ID della VLAN permettendo di configurare il NaviTEK NT per l'attività della VLAN

Utilizzo Ethernet




Visione in tempo reale del traffico trasmesso dalla rete mostrato come percentuale della velocità della porta negli ultimi 60 minuti

Informazioni sulla porta con CDP/LLDP/EDP




Visualizza informazioni sulla porta usando Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol (LLDP) e Extreme Discovery Protocol (EDP)

Scansione della Rete



Visualizza una lista degli indirizzi IP e MAC di ogni dispositivo collegato alla rete

Sonda di Rete



Visualizza schemi della rete per verificare i risultati dei test per ogni componente della rete

Potete inviare i rapporti dei test ovunque vi troviate grazie all'app gratuita IDEAL AnyWARE







Passo 1

Test

- Creare una cartella per il lavoro da eseguire
- Inserire le informazioni sul sito di lavoro
- Eseguire un autotest sul cablaggio in rame/fibra della rete

Passo 2

Connessione

- Attivare l'accesso wireless NaviTEK NT
- Collegare il vostro telefono mobile o tablet con l'applicazione IDEAL AnyWARE
- Trasferire i rapporti dei test al vostro dispositivo mobile
- Visionare i rapporti dei test

Passo 3

Invio

- Selezionare i rapporti (formato pdf o csv) da inviare
- Selezionare il metodo preferito di trasferimento: email, ftp, archiviazione nel cloud. ecc.
- Inviare il file
- In alternativa, potete salvare i rapporti dei test in una chiave USB

Scaricate oggi stesso un App GRATUITA





NaviTEK NT

Esegue test su reti e cablaggio in rame e include quanto segue:

- Visualizza la configurazione di rete compatibile IPv4/IPv6
- Mappatura avanzata per fili scambiati, coppie divise, circuiti aperti e in corto
- Distanza fino ai circuiti aperti e in corto (TDR)
- Rilevamento PoE/PoE+
- Generatore di tono per tracciare il cavo
- Il pulsante Autotest esegue i test Ping e Traceroute (rete)
- Lampeggio hub per identificare la porta
- Client DHCP
- Rilevamento switch -10/100/1000 Mb/s
- Inserti RJ-45 sostituibili dall'utente
- Supporto fino a 12 unità remote
- Schermo a colori retroilluminato

NaviTEK NT Plus

Tutte le funzionalità di NaviTEK NT e in più:

- Pulsante Autotest per eseguire una suite di test sulla rete: connettività Internet (Ping, DNS, Gateway, Traceroute) e NetScan
- Sonda di rete (NET TEST) fornisce dettagliate informazioni sulla rete e porte di ogni dispositivo
- Identificazione della rete usando EDP/ CDP/LLDP
- Supporto VLAN
- Scansione della rete (indirizzi IP e MAC dei dispositivi)
- Test carico PoE/PoE+
- Istogramma che indica l'utilizzo del traffico
- Memoria interna per 5000 rapporti dei test
- Genera rapporti dei test (PDF o CSV)
- Invia i rapporti dei test dal vostro dispositivo mobile usando l'app gratuita IDEAL AnyWARE

NaviTEK NT Pro

Tutte le funzionalità di NaviTEK Plus e in più:

- Interfaccia per cablaggio in fibra ottica
- Connessione con protocollo 802.1x
- Interfaccia ottica con livello di potenza e indicazione passato/ fallito con SFP supportato
- Modalità Loopback per test di trasmissione su interfacce in rame e in fibra

NaviTEK NT

Tester di Rete



NaviTEK NT genera in modo automatico i rapporti dei test nel formato PDF o CSV.

La pagina riassuntiva di ogni rapporto può essere personalizzata per includere logo, società e dettagli operatore. Scegliete fra 3 diversi formati di rapporto che mostrano solamente i test passati o falliti o tutti i test in ogni rapporto:

- Sommario
- Breve
- Completo (vedi esempio sul lato destro)

Informazioni per Ordinare

Part No.	Kit Contents						
R153001	NaviTEK NT – Tester di Rete. 1 tester NaviTEK NT, 1 unità remota, 4 pile a secco AA (non ricaricabili) 2 bretelle da 30 cm Cat. 5e STP, 1 guida rapida di consultazione, 1 borsa da trasporto						
R151003	NaviTEK NT Plus – Tester di Rete. 1 tester NaviTEK NT Plus, 1 unità remota, 1 modulo di alimentazione ricaricabile, 1 alimentatore con adattatori EU/UK/US, 2 bretelle da 30 cm Cat. 5e STP, 1 adattatore USB Wi-Fi, 1 guida rapida di consultazione, 1 borsa da trasporto						
R151004	NaviTEK NT Pro – Tester di Rete. 1 tester NaviTEK NT Pro, 1 unità remota, 1 modulo di alimentazione ricaricabile, 1 alimentatore con adattatori EU/UK/US, 2 bretelle da 30 cm Cat. 5e STP, 1 adattatore USB Wi-Fi, 1 guida rapida di consultazione, 1 bor da trasporto						

Accessori Opzionali

Part No.	Description
MGKSX1	1 kit fibra 1000BASE-SX
MGKLX2	1 kit fibra 1000BASE-LX
MGKZX3	1 kit fibra 1000BASE-ZX
150058	Utensile per inserti RJ45, 10 inserti Lifejack RJ45

Per gli accessori, visitate il nostro sito web.


Specifiche di Base

No. Max.	No. Max. di	Lunghezza	Durata della	Dimensioni	Peso per
di Lavori	Test Archiviati	Max.	Batteria	unità in mm	unità
50	5000	181 m	5 ore	175 x 80 x 40	

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web.









Apple e il logo Apple sono marchi di commercio della Apple Inc., registrati negli USA e altre nazioni. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Android è un marchio registrato di Google Inc.

Tutti i diritti riservati.l loghi IDEAL, IDEAL NETWORKS e il NavITEK sono marchi di commercio o marchi registrati di IDEAL INDUSTRIES LIMITED o IDEAL INDUSTRIES, INC.

IDEAL INDUSTRIES NETWORKS DIVISION Unit 3, Europa Court, Europa Boulevard, Warrington, Cheshire, WA5 7TN, UK.

Tel. +44 (0)1925 444 446 | Fax. +44 (0)1925 445501 uksales@idealnwd.com

www.idealnetworks.net







Specifiche soggette a cambiamento senza preavviso. Salvo errori e omissioni Pubblicazione No.: 151855, Rev. 1