

551™ | Avanzato Localizzatore di sottosuolo

Progettato per i professionisti e ricco di funzioni avanzate, il 551 offre tutto ciò che desiderate in un localizzatore. Con il nostro trasmettitore a doppia frequenza è possibile rintracciare facilmente i cavi nonostante le interferenze elettriche, scegliere tra le modalità picco/nullo, ottenere un segnale più forte e affidabile, con la reiezione del rumore IntelliTrack™ e molto altro ancora!

Che si tratti di tracciare linee elettriche, fili per l'irrigazione, cavi per le telecomunicazioni o tubi metallici, questo robusto localizzatore con grado di protezione IP54 è costruito per garantire precisione e prestazioni.

Caratteristiche del prodotto:

- Doppia frequenza simultanea
- Rifiuto del rumore IntelliTrack
- Modalità di antenna di picco/nulla
- Morsetto induttivo
- Antenna di trasmissione
- Modalità passiva
- IP54
- Ricevitore ergonomico e leggero
- Triangolazione accurata della profondità
- LCD luminoso per una facile visualizzazione
- Trasmettitore rimovibile
- Robusta custodia rigida

Perfetto per la localizzazione:

- Cavi elettrici
- Cavi di comunicazione
- Cavi di controllo dell'irrigazione
- Fili traccianti
- Tubi metallici
- Nastro per pesci
- Sonde (33 kHz)



Velocità. Affidabilità. Innovazione. www.tempocom.com



551 | Localizzatore sotterraneo avanzato

Offre tre metodi di connessione per adattarsi a qualsiasi lavoro di localizzazione.

- Connessione diretta
- Morsetto induttivo
- Induzione del trasmettitore



Informazioni per l'ordine

CAT. NO.	DESCRIZIONE
551	Localizzatore sotterraneo avanzato
551-R	Ricevitore
551-T	Trasmettitore
IC-5	Pinza induttiva
551-C	Custodia
HS-1	Cuffie opzionali
551EU (solo Europa)	Localizzatore sotterraneo avanzato Transmitter (Europe Only)
551EU-T	Trasmettitore (solo Europa)

1390 Aspen Way Vista, CA - 92081 551 04/25
 America Latina Telefono: 1 760 510 0558 | EMEA Telefono: +44 (0) 1633 927 050 Vendite India e regione SAARC: indiaSales@tempocom.com
 EMEA: Tempo Europe Limited - Brecon House William Brown Close - Cwmbran - NP44 3AB - Regno Unito
 ©2025 Tempo Communications Inc. - Un'azienda ISO 9001

UNITÀ COMPLETA	
Prestazioni	
Profondità massima	20+ ft (6+ m)
Distanza massima Oltre 1 miglio (1,6 km)	Over 1 mile (1.6 km)
Condizioni operative	
Temperatura operativa	Da 14 °F a 131 °F (da -10 °C a 55 °C)
Peso	
Con batterie	11,5 libbre
Senza batterie	9,6 libbre
DIMENSIONI DELLA VALIGETTA	
Lunghezza	28 pollici (711 mm)
Larghezza	12,6 pollici (321 mm)
Altezza	4,1 pollici (104 mm)
TRASMETTITORE	
Specifiche fisiche	
Peso senza batterie	2,6 libbre
Peso con batterie	4,3 libbre
Grado di protezione dall'ingresso di acqua e polvere	IP54
Specifiche della batteria	
Tipo di batteria	6x D cell ¹
Modalità doppia frequenza	40 ore tipiche
Modalità singola frequenza	50 ore tipiche
Spegnimento automatico	3 ore
Frequenze operative	
Connessione diretta	1,75 kHz + 33 kHz simultanee
Accoppiatore induttivo	33 kHz
Antenna induttiva	133 kHz
Potenza massima in uscita	
Connessione diretta	3,7 W rms ²
Modalità a induzione	<1 W
RICEVITORE	
Specifiche fisiche	
Peso senza batterie	1,0 libbre
Peso con batterie	1,2 libbre
Grado di protezione IP	IP54
Livello di pressione sonora delle cuffie	96±3 dBA SPL max ³
Specifiche della batteria	
Tipo di batteria	4 batterie AA
Durata tipica della batteria	35 ore
Spegnimento automatico	1,5 ore

1. 1,8 W rms per il modello UE

2. Alcalino consigliato

3. Se utilizzato con Tempo HS-1