

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

**SEGA DA PAVIMENTO CF-1020.1 B**

Numero d'ordine: 50008501

La CF-1020.1 B raggiunge una profondità di taglio di 200 mm ed è ideale per lavori di ristrutturazione e lavori leggeri di paesaggistica o costruzione di strade. Si adatta quindi perfettamente al portafoglio di noleggio di macchine edili. Convince per le sue dimensioni estremamente compatte e facili da trasportare.

La posizione di installazione estremamente bassa del motore di azionamento sposta notevolmente il baricentro della macchina verso il basso. Grazie al principio del braccio girevole, il motore di azionamento rimane nella sua posizione di installazione bassa quando la lama viene sollevata. Ciò garantisce un livello particolarmente elevato di resistenza al ribaltamento e un taglio semplice e agevole.

**Applicazione •**

- Potente motore a benzina Honda con filtro aria a ciclone e interruttore di livello dell'olio basso
- Elevata sicurezza di ribaltamento grazie al baricentro basso e alla massima larghezza della carreggiata
- Facile da spingere grazie alle ruote da 200 mm
- Barra di spinta regolabile in altezza e antivibrazioni
- Pressione costante dell'albero di taglio a tutte le profondità di taglio grazie al principio del braccio girevole
- Cambio rapido e semplice del lato di taglio
- Protezione della lama ottimizzata per un migliore flusso dell'acqua e un minore accumulo di fanghi di taglio
- Serbatoio dell'acqua da 22 litri con ampia apertura di riempimento
- Il serbatoio dell'acqua può essere ruotato lateralmente per riempire la macchina di carburante
- Occhio di gru



Con riserva di modifiche tecniche e ottiche e di ulteriori sviluppi.

Dati tecnici	CF-1020.1 B	
Profondità di taglio	mm	200
massima Lama-Ø	mm	350 - 500
Foro della lama	mm	25,4
Montaggio della lama		destra o sinistra
Larghezza di montaggio massima	mm	20
Potenza massima del motore	kW / CV	8,7 / 11,8
Potenza del motore (netta)	kW	8,7*
Tipo di motore	Honda GX-390 (benzina)	
Avviamento motore	avviamento in retromarcia	
Regolazione della profondità di taglio	volantino	
Avanzamento	manuale	
Contenuto del serbatoio dell'acqua	l	22
Dimensioni L/W/H (trasporto)	mm	1290/570/1050 (T)
Peso	kg	121

\* secondo le istruzioni per l'uso del motore