

Giuntatrice a fusione

Ad allineamento sul core

C6S+

COMWAY
TECHNOLOGY



Caratteristiche Principali

- ◆ Allineamento sul core a 4 motori
- ◆ Tempo di giunzione < 5 secondi (SM Fast)
- ◆ Termorestrizione dei tubetti in soli 8 sec.
- ◆ Autonomia fino a 350 cicli completi
- ◆ Ingrandimento fino a 750X
- ◆ Compatta taglierina a movimento singolo con lama rotante
- ◆ Eccellente affidabilità



RERTECH
fibra ottica

®



Tecnologia IPAAS con allineamento sul Core

La **C6S+** integra l'ultima evoluzione dell' **IPAAS** (Image Pattern Analysis Alignment System) con telecamere ad alta risoluzione e un potente processore grafico (**GPU**) a supporto, che permettono un allineamento preciso e veloce sul core.

Che velocità !

Per il massimo dell'efficienza e della qualità, la **C6S+** realizza una giunzione (modalità **SM FAST**) in appena **5 secondi**. Grazie al potente fornello, termo restringe un tubetto (2.4x45 mm) in soli **8 secondi**.

Ingrandimento 750X

Unica nel suo genere, l'immagine del core può essere visualizzata con un ingrandimento di **750** volte, per verificare ogni piccolo dettaglio della giunzione.

Geolocalizzazione GPS

A richiesta, è possibile dotare la **C6S+** di una SIM card con GPS, che permette la geolocalizzazione ed il tracciamento della macchina ed il blocco da remoto in funzione anti-furto.

Eccellente autonomia

Con una batteria agli ioni di litio di ben 5600 mAh, la **C6S+** garantisce un'autonomia ai vertici della categoria, con fino a 350 cicli completi di giunzione + termo restringimento. Mai più a piedi durante il vostro lavoro.

Una taglierina modernissima

Leggera, molto precisa e robusta, la taglierina **CC03** a corredo della **C6S+** si manovra con una sola mano, grazie al movimento singolo ed alle dimensioni compatte. Con un solo dito, quando sarà necessario, si può far ruotare la lama.

I connettori a fusione con la C6S+

La **C6S+** è perfettamente adatta all'utilizzo dei più diffusi connettori ottici a fusione (**SOC**), rendendola quindi utilizzabile anche in attività di *delivery*.

Un team di veri professionisti

Dal 2012 **Rerotech®** importa direttamente giuntatrici per fibra ottica e ne cura manutenzione, assistenza e riparazione. Potete fidarvi !

Specifiche Tecniche

Comway C6S+

SPECIFICHE C6S+

Tecnologia di allineamento	Core-Core IPAAS (Image Pattern Analysis Alignment System) finepixel su 3 assi, 4 motori
Fibre applicabili	SM(ITU-T G.652), MM(ITU-T G.651), DS(ITU-T G.653), NZDSF(ITU-T G.655), SM(ITU-T G.657 bend insensitive)
Diametro fibra	Cladding : 80~150 µm, Rivestimento : 100~3000 µm (singolo)
Lunghezza di taglio	250 µm: 5 ~ 16mm; 900 µm: 16mm
Perdita tipica	SM:0.01dB, MM:0.01dB, DS:0.02dB, NZ/NZDS:0.02dB, BI:0.02dB
Tempo di giunzione	5 secondi (modalità SM fast)
Tempo di termorestrizione	Regolabile, tipico 8 secondi (coprigiunto 2.4x45 mm)
Test di trazione	1,96-2,25N
Memoria di giunzione	Ultime 20.000 giunzioni; Ultime 800 immagini
Modi operativi	200 impostazioni per la giunzione; 30 impostazioni per il fornello
Condizioni operative	0 ~ 5000m SLM; -10 - +50 °C , 95% RH, non condensante
Condizioni di stoccaggio	-40 - +80 °C, 0 - 95% RH
Protezione	Al vento (15 m/s), urti, acqua e polvere
Dimensioni e peso	mm 156(P)×135(L)×149(H), 2,22 kg (inclusa batteria)
Interfacce	USB
Alimentazione	Batteria: Li-Ion 5600 mAh. Adattatore di rete 100 ~ 240V _{AC}
Autonomia batteria	350 cicli completi di giunzione e termorestrizione
Durata elettrodi	5000 archi
Display	LCD ribaltabile a colori da 5 pollici con touch screen
Ingrandimento della fibra	320x/320x su entrambi gli assi X e Y; 750x in modalità singolo asse

Fornitura Standard

Opzioni/Ricambi

Descrizione	Modello	Q.tà	Descrizione	Modello
Giuntatrice	C6S+	1	Adattatore AC	C6S-AC
Batteria	BAT04	1	Pacco batteria	BAT04
Adattatore AC	C6S-AC	1	Taglierina	CC-03
Taglierina	CC03	1	Coppia elettrodi	EI-03
Cavo USB		1	Lama taglierina	BI-03
Coppia elettrodi	EI-03	1		
Spela fibre 3 fori	CS02B	1		
Erogatore Alcool		1		
Borsa rigida		1		

Importazione, distribuzione e assistenza per l'Italia



RERTech
fibra ottica

Rertech Srl

Corso Novara 38, 10078 Venaria Reale

<https://rertech.it>

sales@rertech.it

Tel. +39 011 40.54.368

Rivenditore: